

Werkzaamheden: [Hogedruk](#)
[reinigen](#)

Type oplossing: PBM

Handschoenen moeten bescherming geven tegen:

- het opspattend spuitwater.
- het product (vervuiling) dat door het reinigen vrijkomt; de handschoenen moeten bestand zijn tegen deze stoffen.
- de eventuele toevoegmiddelen bij het spuitwater.

Daarnaast moeten ze, als het gaat om gevaarlijke stoffen;

- voorzien zijn van een lange schacht voor een goede aansluiting op het spuitpak, zodat er geen spuitwater op de huid kan komen, via de schacht van de handschoen of via de mouw van het spuitpak.

Selectie

- zorg dat medewerkers handschoenen dragen die bestand zijn tegen de stoffen die vrijkomen bij de betreffende werkzaamheid en die aan de overige bovenstaande eisen voldoen.
- een goede grip is ook van belang.
- handschoenen zijn CE-gemarkeerd en voldoen aan NEN-EN-ISO 374.

Draagvoorschrift

Het beste is onder de mouw zodat spuitwater van de mouw af kan lopen. Vaak zijn spuitpakken voorzien van een elastiek of worden de overgangen afgeplakt.

Inspectie

- Voor en na gebruik dienen de handschoenen door de medewerker te worden geïnspecteerd. Bij scheuren of ernstige vervuiling dienen de handschoenen te worden vervangen.
-